

HeiDrive®

Stirnkegelradgetriebe bis 80 Nm



Auch im Bereich der Stirnkegelradgetriebe bietet unser HeiDrive-Programm vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. So können unsere Kunden aus drei Getriebebaugrößen und einem breiten Angebot an Standardübersetzungen die für sie ideale Getriebevariante auswählen. Vier Motorkonzepte und ein reichhaltiges Zubehör vervollständigen unsere Produktpalette.

Wählen Sie Ihr Stirnkegelradgetriebe aus folgenden 3 Baugrößen:

Baugröße/ Typ	Übersetzung i	Drehmoment [Nm]	kombinierbar mit Motorart	Motorleistung[W]	Motordrehzahl [U/min]
K085	6,54 bis 144,59 : 1	bis 20	Drehstrommotor	20 - 180	1350-1400
K085	6,54 bis 144,59 : 1	bis 20	Kondensatormotor	20 - 180	1350-1400
K085	6,54 bis 144,59 : 1	bis 20	EC-Motor	95 - 330	3000
K085	6,54 bis 144,59 : 1	bis 20	DC-Motor	45 - 500	3000
K105	6,62 bis 140,54 : 1	bis 45	Drehstrommotor	20 - 550	1350-1400
K105	6,62 bis 140,54 : 1	bis 45	Kondensatormotor	20 - 550	1350-1400
K105	6,62 bis 140,54 : 1	bis 45	EC-Motor	95 - 330	3000
K105	6,62 bis 140,54 : 1	bis 45	DC-Motor	100 - 500	3000
K125	9,18 bis 171,12 : 1	bis 80	Drehstrommotor	40 - 550	1350-1400
K125	9,18 bis 171,12 : 1	bis 80	Kondensatormotor	40 - 550	1350-1400
K125	9,18 bis 171,12 : 1	bis 80	EC-Motor	95 - 330	3000
K125	9,18 bis 171,12 : 1	bis 80	DC-Motor	100 - 500	3000